







MINI BOMBA DE CALOR



MINI BOMBA DE CALOR HAX

CARACTERÍSTICAS

- El controlador está instalado en una superficie inclinada de tal forma que puede ser operada y monitoreada fácilmente por el usuario.



Parámetros	
Modelo	HAX-F35SP / R3116
Temperatura Ambiente: 27°C / 24.3°C; Temperatura de entrada de agua/ salida: 26°C/28°C	
Capacidad de calentamiento (Btu/hr)	11,500
Consumo eléctrico (KW)	0.62
COP	5.42
Temperatura ambiente: 15°C/12°C; Temperatura de entrada de agua: 26°C	
Capacidad de calentamiento (Btu/hr)	9400
Consumo eléctrico (KW)	0.66
COP	4.15
Alimentación eléctrica	110V / 60Hz
Potencia máxima de entrada (KW)	1.13
Corriente Máxima (A)	5
Rango de temperatura de operación (°C)	-5-43
Rango de temperatura de calentamiento (°C)	15-40
Tipo de refrigerante	R410A/0.185kg
Presión de sonido (10m)/db(A)	33
Flujo de agua (lpm)	25
Caída de presión (psi)	1.45
Dimensiones (L*A*A) mm	1.425*290*431
Peso neto (kg)	19
Conexiones hidráulicas mm	32 o 38

